

# ROVELO

# RAR9-WB



## REGIONAL ALL POSITION

The Rovelo RAR9-WB is the new generation wide base tire which delivers exceptional performance in mixed service applications. The RAR9-WB has an enhanced casing construction for improved durability and endurance in tough operating conditions. Its aggressive tread design provides excellent traction on and off road. The RAR9-WB features an open tread pattern which clears mud and enhances wet traction. Stone ejector buttons prevent stone drilling to extend casing life. The RAR9-WB is best suited for mixed road surfaces in applications such as heavy construction, waste pick-up, ready-mix and dump trucks.

## PNEU TOUTES POSITIONS, SERVICE RÉGIONAL

Le Rovelo RAR9-WB est le pneu à base large de nouvelle génération qui offre des performances exceptionnelles dans les applications de service mixte. Le RAR9-WB est doté d'un boîtier amélioré pour une durabilité et une endurance améliorées dans des conditions de fonctionnement difficiles. Sa bande de roulement agressive offre une excellente traction sur route et hors route. Le RAR9-WB présente une bande de roulement ouverte qui élimine la boue et améliore la traction sur sol mouillé. Les boutons d'éjection des pierres empêchent le perçage des pierres afin de prolonger la durée de vie du boîtier. Le RAR9-WB est le mieux adapté aux revêtements routiers mixtes dans des applications telles que la construction lourde, le ramassage des déchets, les camions prêts à l'emploi et les camions à benne basculante.



Item #	SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	L.C.C.@PSI
										1X	2X
4120522	425/65R22.5	20	22	165	K	44.3	16.6	20.3	12.25	11400@120	N/A

### APPLICATIONS

- Regional Trucks
- Dump Trucks
- Ready Mix Trucks
- Refuse Trucks

### UTILISATIONS

- Camions à ordures
- Bétonnières
- Camions à benne
- Camions pour service régional

### TIRE FEATURES

Open shoulder for traction and cooler running.  
Enhanced rubber compound resists cutting & chunking in off-road applications.  
Deep tread design and long wearing compound for extended tread life.

### CARACTÉRISTIQUES

Bande de roulement profonde et composé à haute résistance pour une durée de vie prolongée de la bande de roulement.  
Épaule ouverte pour une traction et une course plus fraîche.  
Composé de caoutchouc perfectionné qui résiste aux coupures et au morcellement en utilisations hors route.