

# ROVELO RDL3-LF



## CLOSE SHOULDER DRIVE

The Rovelo RDL3-LF closed shoulder drive tire features 29/32nds tread depth for long tread life. Solid shoulder ribs deliver stability and resistance to uneven wear. The RDL3-LF is designed with three rows of aggressive tread blocks for traction and resistance to tread squirm. Siping improves both wet and ice traction. Advanced compound technology improves rolling resistance, mileage and wet traction without compromise.

## PNEU DE TRACTION, ÉPAULEMENT FERMÉ

Le pneu à entraînement à épaulement fermé Rovelo RDL3-LF présente une profondeur de bande de roulement de 29/32e pour une longue durée de vie de la bande de roulement. Les nervures d'épaule solides offrent stabilité et résistance à l'usure inégale. Le RDL3-LF est conçu avec trois rangées de blocs de bande de roulement agressifs pour la traction et la résistance au tortillement de la bande de roulement. Les lamelles améliorent à la fois la traction sur sol mouillé et sur glace. La technologie de composé avancée améliore la résistance au roulement, le kilométrage et la traction sur sol mouillé sans compromis.



Item #	SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	L.C.C.@PSI
										1X	2X
4120006	11R22.5	16	29	146/143	L	41.9	11.0	19.3	8.25	6610@120	6005@120
4120010	295/75R22.5	14	29	144/141	L	40.4	11.7	18.7	9.00	6175@110	5675@110
4120008	11R24.5	16	29	149/146	L	43.9	11.0	20.3	8.25	7160@120	6610@120
4120009	285/75R24.5	14	29	144/141	L	41.8	11.1	19.4	8.25	6175@110	5675@110

#### APPLICATIONS

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks

#### UTILISATIONS

- Transport longue distance
- Service régional
- Cueillette et livraison

#### TIRE FEATURES

Deep tread depth for excellent tread life.  
 Aggressive tread design for superior traction.  
 Solid shoulders resist uneven wear.  
 220 mm tread width.

#### CARACTÉRISTIQUES

Semelle profonde pour une excellente durée de vie.  
 Motif de semelle agressif pour une traction supérieure.  
 Épaulements rigides qui résistent à l'usure irrégulière.  
 Bande de roulement de 220 mm de largeur.